

MOBILA VALVRUM



SS-EN 1143-1 GRADE III, GRADE V

▶ HÅBECO Mobila Valvrum finns i tre standardstorlekar SC 800, SC 3000 och SC 6000. SC 6000 är försedd med lastväxlarram medan de två mindre hanteras med truck eller kran. SC används där höga krav ställs på


stöldsnytt av innehållet och lämpar sig väl för både vägtransporter som till portabla eller stationära valvrum. Certifierade av SBSC. Finns i utförande godkänt för dynamitförvaring enligt MSB's regler.



SC 800



SC 6000



Dörrarna kan öppnas i 230 grader för enkel in och urlastning.

Modell	Yttermått HxBxD	Innermått HxBxD	Vikt/Grade III kg	Inbrottsklass
SC 800	2140x1125x1490	1750x850x1250	1 600	SS-EN 1143-1 Grade III och V
SC 3000	2440x2440x2990	1930x2120x2530	5 800	SS-EN 1143-1 Grade III och V
SC 6000	2910x2560x6550	2240x2180x5820	12 300	SS-EN 1143-1 Grade III och V

Modell	Standardutrustning Grade III	Standardutrustning Grade V	Delad container
SC 800	Nyckellås, 2 nycklar förberedd för dubbel låsning	Dubbla lås, 2 nycklar/lås	-
SC 3000	Nyckellås, 2 nycklar förberedd för dubbel låsning	Dubbla lås, 2 nycklar/lås	-
SC 6000	Nyckellås, 2 nycklar förberedd för dubbel låsning	Dubbla lås, 2 nycklar/lås	Tillval

